



Produktegenskaber

Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtigt over for aggressivt vand. Til beskyttelse af drikkevand mod andet vand til og med væskekategori 4 i.h.t DS/EN1717
 Integreret snavs-samler i rustfrit stål ved indgang
 Integreret differens-trykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. kontraventil

Med kontrollerbart middeltrykkammer
 Udvendt gevind til fladetætnende forskruninger
 Inklusive tre prøvningsventiler
 Udløbsafgang i Rødgods / kunststof
 Integreret i kontraventil i indgang og afgang
 Intet dødrum
 For vandret montage

Standarder og godkendelser

DVGW-godkendelse
 SVGW-godkendelse op til DN 40
 KIWA-godkendelse op til DN 40
 BELGAQUA-godkendelse op til DN 40
 TSU-godkendelse
 VA-godkendelse op til DN 50

Kunststofdele med KTW- og W270-godkendelse
 Støjklasse 1 i.h.t EN/ISO 3822

Tekniske data

Trykklasse PN 10
 Max. driftstemperatur 60 °C
 Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1	H1	H2	L1	L2	Vægt
				mm	mm	mm	mm	mm	kg
3600G01500	15	G 3/4	G 1/4	50	143	92	135	80	1,74
3600G02000	20	G 1	G 1/4	50	143	92	140	81,5	1,76
3600G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	50	172	172	168	84,5	2,38
3600G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	50	163	103,5	180	98,5	2,54
3600G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	50	179	146,5	226	139,5	5,62
3600G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	50	179	146,5	230	143	5,79

Tilbehør

Differenstrykmålekuffert, model 360 99

Forskrninger i korrosionsbestandig rødgods