



### Produktegenskaber

- I lukket tilstand medberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Byggesæt, velegnet til råbygningsinstallation og efterinstallation på færdig ydemur
- Universallængde til alle gængse monteringsdybder
- Indvendig overdel for hurtig åbning (drejes to omgange)
- Høj udløbsydelse 40 l / min (1 bar)
- EPDM-sædepakning
- Kegle med indvendig tilbageløbsikringsfjeder
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Med funktionsluffer for automatisk tømning
- Integreret tilbagestrømsikring og rørluffer som sikringskombination HD
- Indgang udvendigt rørgvind
- Matforkromet betjeningsgreb med blåt indikatormærke
- Intet dødrum
- Inkl. vridningsbeskyttelsesmanchet
- Inkl. slangekobling til gængse monteringsystemer

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse iht. VP 648
- ÖVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- SZU-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W270-godkendelse
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822
- DIN EN 1717

### Tekniske data

- Min. monteringsdybde 150 mm
- Maks. monteringsdybde 415 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1	D2	D3	H1	L1	L2	L3	L4	L5	Vægt	Flow ved 0,5 bar	Flow ved 1,0 bar	Flow ved 1,5 bar
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	l/s	l/s	l/s
5740001500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	71.5	570	415	130	67.5	440	1.830	0.4	0.6	0.8
5740002000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	71.5	570	415	130	67.5	440	1.960	0.4	0.6	0.8

### Tilbehør

- FROSTI® nøgleoverdel, model 574 00 001
- FROSTI®-PLUS forlængerstykke, model 574 00 002
- FROSTI®-PLUS fastgørelsessæt, model 574 00 005
- FROSTI® låsbart betjeningsgreb, model 575 00 003
- Afmonteringsnøgle til låsbart betjeningsgreb, model 575 01 003