



## Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- EPDM-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindel-tætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Fast prestilslutning Geberit MAPRESS rustfrit stål
- Uden tømme-funktion (kan ikke eftermonteres)
- Spindelgevind uden for mediet
- Med rødt håndhjul
- Intet dødrum

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- SZU-godkendelse
- TSU-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W270-godkendelse
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	D1	H1	L1	Vægt	Maks. ventil-koefficient (kvs)	Zeta-værdi
		mm	mm	mm	mm	kg	m <sup>3</sup> /h	
0730001500	15	15	60	100	112	0.470	5.9	2.3
0730002000	20	22	60	100	125	0.640	12.5	1.6
0730002500	25	28	70	128	146	1.080	21.3	1.4
0730003200	32	35	70	145	167	1.400	38.7	1.1
0730004000	40	42	70	153	189	1.830	47.2	1.8
0730005000	50	54	90	195	222	2.670	84.8	1.4

## Tilbehør

Isoleringsskal til skråsædeventiler og MULTI-FIX-PLUS cirkulationsreguleringsventil, model 471 10